


**TIRANTE DE SEGURIDAD AUTOBLOCANTE “BLOCKSUR”**

1/ DESLIZAR EL TIRANTE POR EL GANCHO DE LA LAMA Y LOS ANILLOS POR EL EJE HASTA SU POSICION.	2/ AJUSTAR LOS ANILLOS A LA POSICION DEL TIRANTE.	3/ PARA OBTENER UN BUEN EFECTO AUTOBLOCANTE, NO EXCEDER DE 1 m. LA DISTANCIA ENTRE TIRANTES.

CANTIDAD DE TIRANTES ACONSEJABLE SEGÚN EL ANCHO DE LA PERSIANA	
Hasta 140 cm.	2 uds.
DE 141 cm. hasta 235 cm.	3 uds.
De 236 cm. hasta 330 cm.	4 uds.

**NOTA IMPORTANTE:**

TANTO EN PERSIANAS DE OBRA COMO EN MINIS Y COMPACTOS, INCLUSO LA LAMA INICIAL DEBE QUEDAR ENCARRILADA DENTRO DE LAS GUIAS - CON LA PERSIANA TOTALMENTE CERRADA - Y NO DEBE SOBRESALIR MÁS DE MEDIA LAMA.



<b>ANI-BKS**</b>					
Embalaje:	500 uds.				
Unidad de venta:	Ud.				
Anillos de polipropileno.		Para eje Ø 40 mm.	Para eje Ø 50 mm.	Para eje Ø 60 mm.	Para eje Ø 70 mm.
				Ref: ANI-BKS60	Ref: ANI-BKS70

Para posicionar tirante BLOCKSUR en eje octogonal europeo.

<b>TIR-BKS08**</b>				
Embalaje:	100 uds.			
Unidad de venta:	Ud.			
<b>Para lamas de 8 mm. De gancho pequeño.</b>		TIRANTE 2 ELEMENTOS D = Entre 4,5 a 11 cm. al centro del eje	TIRANTE 3 ELEMENTOS D = Entre 11 a 14 cm. al centro del eje	TIRANTE 4 ELEMENTOS D = Entre 14 a 17 cm. al centro del eje
Peso máximo por tirante: 30 kg.		Ref: TIR-BKS0802	Ref: TIR-BKS0803	Ref: TIR-BKS0804

Posibilidad de ser atornillado directamente al eje – sin anillos -.

<b>TIR-BKS14**</b>				
Embalaje:	100 uds.			
Unidad de venta:	Ud.			
<b>Para lamas de 14 mm. De gancho grande.</b>		TIRANTE 2 ELEMENTOS D = Entre 4,5 a 11 cm. al centro del eje	TIRANTE 3 ELEMENTOS D = Entre 11 a 14 cm. al centro del eje	TIRANTE 4 ELEMENTOS D = Entre 14 a 17 cm. al centro del eje
Peso máximo por tirante: 30 kg.		Ref: TIR-BKS1402	Ref: TIR-BKS1403	Ref: TIR-BKS1404

Posibilidad de ser atornillado directamente al eje – sin anillos -.