



# PERSIANA DE ALUMINIO PERFILADO - BASICA

## PL45



### LAMA LISA – SIN RALLAS

- Alto máximo recomendado: 2,65 m.
- Ancho máximo recomendado: 3,00 m.
- Superficie máxima: 6,50 m<sup>2</sup>.
- Peso aproximado: 2,7 kg. m<sup>2</sup>.
- Densidad espuma de poliuretano: 75÷80 kg. m<sup>3</sup>



- Se suministra a la medida deseada.
- Las lamas se pueden "coser" (mecanizado con aguja) o insertar patines laterales.

### DIAMETROS DE ENROLLAMIENTO

	CAJON PREFABRICADO				CAJON DE OBRA		
	TAMANO CAJON (HC)	ALTURA TOTAL (HT)	Eje motorizado		ALTURA TOTAL	Ø	Eje motorizado
	137 mm Alu	81 cm.	Ø 60 mm		100 cm.	15,5 cm.	Ø 60 mm
	150 mm Alu	99 cm.	Ø 60 mm		120 cm.	16,5 cm.	Ø 60 mm
	165 mm Alu	126 cm.	Ø 60 mm		140 cm.	16,9 cm.	Ø 60 mm
	180 mm Alu	166 cm.	Ø 60 mm		160 cm.	18,0 cm.	Ø 60 mm
	205 mm Alu	243 cm.	Ø 60 mm		180 cm.	19,2 cm.	Ø 60 mm
AISLABOX			200 cm.		20,2 cm.	Ø 60 mm	
155 mm DT	90 cm.	Ø 60 mm	220 cm.		20,4 cm.	Ø 60 mm	
185 mm DT	139 cm.	Ø 60 mm	240 cm.		21,2 cm.	Ø 60 mm	
200 mm DT	189 cm.	Ø 60 mm	260 cm.		22,0 cm.	Ø 60 mm	
223 mm DT	247 cm.	Ø 60 mm					

### Terminales compatibles:




**VB-3** Remate de goma



**PTZ** Zocalillo de aluminio




**PTC** Terminal Liso




**PTEI** Terminal de pasador


### Guías compatibles – con sus correspondientes burletes




**V-2616** Con felpa




**V-2416** Con felpa




**V-2714** Con goma




**H-68** Con felpa




**GD-8040** Con felpa




**U-2521** Con felpa




**U-4020** Con felpa



**F-70** Con felpa



**GH-5322** Con felpa



**GD-108** Con felpa